

Descriere:

F35 este un aspersor supratran din plastic conceput pentru utilizare generală.

Caracteristici:

Realizat din plastic cu filet exterior de 3/4".

Unghiurile de traiectorie sunt de 25° în față și în spate.

Dispune de un țep și un arc din oțel inoxidabil pentru protecție eficientă împotriva nisipului.

Echipat cu duze din plastic tip baionetă, de diferite culori, care indică diferite diametre.

Distanța recomandată între aspersoare este de până la 20 de metri.

Filtrarea recomandată este de 75 de mesh (200 de microni).



Tabelul de performanță

DUZĂ culoare - ø mm	P (bar)	Q (m³/h)	D (m)	Precipitații (mm/h)			
				Distanță(m)			
				12x15	12x18	18x18	20x20
albastru 3,5 x 2,5 IDF35C0MP3525	3,0	1,16	26,5	6,4	5,4	-	-
	4,0	1,33	27,5	7,4	6,2	-	-
	5,0	1,47	28,0	8,2	6,8	-	-
negru 4,0 x 2,5 IDF35C0MP4025	3,0	1,41	28,0	7,8	6,5	-	-
	4,0	1,62	29,0	9,0	7,5	-	-
	5,0	1,80	29,5	10,0	8,3	5,5	-
maro 4,5 x 2,5 IDF35C0MP45255	3,0	1,64	28,5	9,1	7,6	-	-
	4,0	1,90	30,0	10,6	8,8	5,9	-
	5,0	2,10	33,0	11,7	9,7	6,5	-
mov 5,0 x 2,5 IDF35C0MP5025	3,0	1,95	30,0	10,8	9,0	-	-
	4,0	2,25	33,5	12,5	10,4	6,9	-
	5,0	2,55	34,0	14,2	11,8	7,8	6,4
orange 5,5 x 2,5 IDF35C0MP5525	3,0	2,30	32,0	12,8	10,6	7,1	-
	4,0	2,65	34,5	14,7	12,3	8,2	6,6
	5,0	2,95	36,0	16,4	13,7	9,1	7,4
roșu 6,0 x 2,5 IDF35C0MP6025	3,0	2,65	33,0	14,7	12,3	8,2	6,6
	4,0	3,10	35,5	17,2	14,4	9,6	7,8
	5,0	3,45	36,0	19,2	16,0	10,6	8,6
gri 6,5 x 2,5 IDF35C0MP6525	3,0	3,00	34,0	-	13,9	9,3	7,5
	4,0	3,45	36,0	-	16,0	10,6	8,6
	5,0	3,85	38,0	-	17,8	11,9	9,6
gri 6,5 x 3,2 IDF35C0MP6532	3,0	3,20	34,0	-	14,8	9,9	8,0
	4,0	3,70	36,0	-	17,1	11,4	9,3
	5,0	4,15	38,0	-	19,2	12,8	10,4
verde 7,0 x 2,5 IDF35C0MP7025	3,0	3,40	34,0	-	15,7	10,5	8,5
	4,0	3,90	35,0	-	18,1	12,0	9,8
	5,0	4,35	36,0	-	20,1	13,4	10,9
verde 7,0 x 3,2 IDF35C0MP7032	3,0	3,55	34,2	-	16,4	11,0	8,9
	4,0	4,10	35,6	-	19,0	12,7	10,3
	5,0	4,60	36,0	-	21,3	14,2	

Date obținute în condiții de laborator

